

**FERRAGEM**


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zincado, com espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

**RODA**

Roda com revestimento e núcleo em polipropileno injetado e mancal com furo passante. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a derivados do petróleo e umidade.



**DIMENSÕES DO RODÍZIO**



**DADOS TÉCNICO**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 105                    |
| Revestimento :                 | Polipropileno injetado |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Furo passante          |
| Altura "H" (mm) :              | 128                    |
| Largura "L" (mm) :             | 32                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 100                    |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 42                     |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 0,63                   |
| Tipo de fixação :              | Espiga                 |
| Dimensões da espiga (mm) :     | Ø1/2"x25mm             |

**DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO**

