

FERRAGEM


Rodízio giratório da linha pesada, construído em chapas de aço soldadas e pintadas, com dois rolamentos axiais, molas para absorção de impacto, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote. Indicado para aplicações de cargas pesadas com tração manual.

RODA

Roda de borracha moldada com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas pesadas. Resistente a desgaste, silenciosas e não danificam o piso.




DIMENSÕES DO RODÍZIO



DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga da mola (Kg) :	180
Revestimento :	Borracha moldada
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	291
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	73
Dureza da banda de rodagem :	75 shore A
Peso aproximado (Kg) :	11,00
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	150x200
Dimensão da furação (mm) :	Ø13

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO



CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

