

## FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço inox e estampado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

## RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em nylon e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



## DIMENSÕES DO RODÍZIO



## DADOS TÉCNICOS

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 350                 |
| Revestimento :                 | Poliuretano moldado |
| Núcleo :                       | Nylon injetado      |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico  |
| Altura "H" (mm) :              | 245                 |
| Largura "L" (mm) :             | 50                  |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 200                 |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°         |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 54                  |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A          |
| Peso aproximado (kg) :         | 2,90                |
| Tipo de fixação :              | Placa               |
| Dimensão da placa (mm) :       | 130x110             |
| Dimensão da furação (mm) :     | 13x21,5             |

## DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

