

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha standard rod-car, construído em chapa de aço estampado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano moldado com dupla camada, núcleo em alumínio e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO



DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Poliuretano com dupla camada
Núcleo :	Alumínio
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	235
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Raio de saída "S" (mm) :	145
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	3,60
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	110x130
Dimensão da furação (mm) :	13x27,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

